

SNRO	4202861, 4202862, 4202863, 4202864
Mallinimi	Bright Eye G2 Box I
Väri	Valkoinen, <i>alumiini</i>
Väriämpötila (K)	2700K, 3000K
Pituus (mm)	100
Leveys (mm)	100
Korkeus (mm)	73
Valomäärä (lm)	2700K=510lm, 3000K=560lm
Värintoisto (Ra)	>90
Valonlähde	LED
Valonlähde mukana (tyyppi)	Sisäänrakennettu
Liitäntälaitteen malli	Vakiovirta
Materiaali	Alumiini
Ulkopuolisen osan korkeus (mm)	3
Asennus	Uppoasennus

Kiinnitys	Kiristysjousi
Valonlähde (tyyppi)	LED
Kotelointiluokka	III
Valon väri	2700K tai 3000K
Käyttöikä (tyyp.)	(L70)
Vakiovirta (mA)	700
Liitäntä	2x0,5
Jännite (tyyp.)	DC
Kokonaisteho (W)	6,8
Hajontakulma (°)	36
Valolähteiden määrä (kpl)	1
LEDien määrä (kpl)	1
Käyttöikä (h)	50000
Maks. katon paksuus (mm)	26
Järjestelmän teho (W)	7,5
Min. katon paksuus (mm)	3

IP-luokka	21
Reiät PxL (mm)	88x88
Upotetun osan korkeus (mm)	70
Käyttöikä Ta (°C)	60
Kallistettava (°)	20
Kiertyvä (°)	20
Min. Ta (°C)	-20
Valovoima (cd)	2700K=1100cd, 3000K=1160cd
Himmennettävä	Kyllä
Valonlähde mukana	Kyllä
Suunnattava	Kyllä
Sallittu väripoikkeama (SDCM)	3
Liitännän pituus (cm)	30
Katon paksuus väli (mm)	3-26
LEDin teho (W)	6,8

Liitäntä (tyyppi)	Kaapelit, Miniliitin
Maks. Ta (°C)	60
Maks. Tc (°C)	105
Suora jännite (Vf)	9,7
Paino (kg)	0,313
Min. asennustila (mm)	200x200x80
Käyttöikä	(L70) 50 000h Ta 60°C
Min. ilmatilavuus (cm3)	3200
Energiatohokkuusluokka	A+
Paloturvallisuusmerkintä	Ei eristeessä