

SNRO	4289513, 4289514,4289515
Mallinimi	Optic
Väri	Valkoinen
Väriämpötila (K)	2700K,3000K, Tune
Korkeus (mm)	42
Valomäärä (lm)	2700K=540lm, 3000K=570lm, Tune=430lm
Värintoisto (Ra)	>90, Tune >95
Valonlähde	LED
Valonlähde mukana (tyyppi)	Sisäänrakennettu
Nimellisjännite (V)	230
Materiaali	Alumiini
Ulkopuolisen osan korkeus (mm)	3
Asennus	Uppoasennus
IP-luokka	44
Käyttöikä (tyyp.)	(L70)

Paino (kg)	0,21
Kotelointiluokka	II
Halkaisija (mm)	95
Jännite (tyyp.)	AC
Min. jännite (V)	220
Maks. jännite (V)	240
Kiinnitys	Kiinnitysjousi
Hajontakulma (°)	36
Min. reikä (Ø mm)	83
Maks. reikä (Ø mm)	83
Liitäntä (tyyppi)	Pikaliitin
Valolähteiden määrä (kpl)	1
LEDien määrä (kpl)	1
Käyttöikä (h)	50000
Maks. Ta (°C)	40
Maks. katon paksuus (mm)	26

Kokonaisteho (W)	7,5
Järjestelmän teho (W)	7,5
Min. katon paksuus (mm)	3
Min. Ta (°C)	-20
Ohjaus	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Maks. Tc (°C)	85
Liitäntä	4x1,0-2,5
Himmennettävä	Kyllä
Suunnattava	Ei
Valonlähde mukana	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Edelleenkytkentä	Kyllä
Sallittu väripoikkeama (SDCM)	3
Verkkotaajuus (Hz)	50, 60
LEDin teho (W)	6,5
Katon paksuus väli (mm)	3-26

Valon väri	2700K, 3000K, Tune=2000-2700K
Nimellinen käyttöikä (h)	50000
Käyttöikä liitäntälaitte(h)	50000
Jänniteväli (V)	220...240
Valikoima färiämpötila (K)	2000-2700
Energiatohokkuusluokka	A+
Valovoima (cd)	2700K=920cd, 3000K=960cd, Tune=690cd
Käyttöikä Ta (°C)	30
Käyttöikä	(L70) 50 000h Ta 30°C
Min. asennustila (mm)	300x200x48
Min. tilavuus (cm³)	2800
Upotetun osan korkeus (mm)	39
Paloturvallisuusmerkintä	Ei eristeessä